

Grilith-Holz kitt

50940 ff

Beschreibung

Grilith-Holz kitt ist eine Füllmasse auf Basis von Holzmehl/Alkydharz/Cellulosenitrat, lösemittelhältig

Anwendungsgebiete

Zum Ausbessern von kleinen Fehlstellen zur Anwendung vor dem ersten Holzschliff.

Verarbeitung

Lieferviskosität	Pastöser Holz kitt
-------------------------	--------------------

Grilith-Holz kitt sollte möglichst vor dem ersten Holzschliff (Grobschliff) sparsam und nur für kleine Schadstellen verwendet werden. Die Kittstelle soll nicht größer als die Schadstelle sein.

Mit einem Stemmeisen oder einer schmalen Spachtel wird Grilith-Holz kitt mit Druck, wenn notwendig mehrmals, in die Fehlstellen gedrückt. Der Farbton der Kittstelle soll dem der fertigen Oberfläche entsprechen.

Grilith-Holz kitt ist sowohl für das Überlackieren mit wasserverdünnbaren als auch lösemittelhaltigen Möbellacken geeignet.

Farbtöne

Ahorn/Birke/Fichte	50940
Kiefer	50941
Esche	50942
Buche/Lärche	50943
Birne	50944
Kirsche	50945
Eiche	50946
Rüster/Teak	50947
Nuss	50948
Mahagoni	50949
Palisander	50950

Weitere Hinweise

Verdünnung	Grilith-Verdünnung 80047
Lagerfähigkeit (Raumtemperatur 20 °C)	2 Jahre in originalverschlossenen Gebinden – Gebinde vor direkter Sonnenbestrahlung schützen; nicht über +30 °C lagern!

Gebindegrößen

100 ml, 200 ml, 1 l

02-05 (ersetzt 05-04)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-351

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.