PRO TAPE Abdeckband Mask 458







Einsatzbereiche

für Abdeckarbeiten im Innenbereich

Beschreibung

- Profiqualität für den Maler
- hitzebeständig bis 80°C (max. 30 Minuten)
- ausgezeichnet für Abdeckarbeiten
- saubere Farblinienkante (noch im feuchten Zustand abziehen)
- nicht UV-beständig
- Made in EU
- Probeklebung vornehmen!

LAGERUNG:

- Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit)
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Technische Daten

Träger	Kleber	Gesamt- stärke	Klebekraft auf Stahl	Zugfestigkeit	Bruch- dehnung	Temperatur- beständigkeit
Krepp-Papier	Natur- kautschuk	0,136 mm	4,8 N/25mm	100,0 N/25mm	8 %	-5°C bis +80°C

Produktdaten

Artikelnr.	Breite	Farbe	VE / Pal.	EAN(GEBOL-alt)	EAN(GECO-neu)
654219	19 mm	beige	48 / 3.456	9002701412190	9010681002720
654225	25 mm	beige	36 / 2.592	9002701412251	9010681002737
654230	30 mm	beige	32 / 2.304	9002701412305	9010681002744
654238	38 mm	beige	24 / 1.728	9002701412381	9010681002751
654250	50 mm	beige	24 / 1.440	9002701412503	9010681002768

Verpackung

• einzeln foliert mit Etikett

Sprachen

• DE, GB, SK, SLO, HR, HU, CZ