

Technisches Merkblatt Linemarker



Die spezielle Kennzeichnung von Linien und Abgrenzungen für Straßen, Parkplätze und Industrieanlagen sowie Sicherheitskennzeichnung.

Farbtöne: weiß, gelb, rot, orange, grün, blau, grau, schwarz und verkehrsgelb.

Das graue und schwarze Markierungsspray kann auch als Korrekturspray zum Entfernen leuchtender Markierungen auf Beton oder Teer benutzt werden.

Der Linemarker ist im folgendem Zubehör anwendbar:

- Speedliner²
- Speedmarker long
- Speedmarker short
- Speedmarker 2-Wheel

Zubehör erhältlich bei allen COLORMARK-Partnern.

Qualität und Eigenschaften

- Hochdeckende, schnelltrocknende Qualität
- Spezielles Ventil für Boden Anwendungen sorgt für scharfe Kanten
- Speziell für die Anwendung im Speedliner²
- Gebinde: 500ml und 750ml
- Für dauerhafte Markierungen (Haltbarkeit der Markierung ist vom Untergrund als auch vom Standort (innen/außen) und der täglichen Belastung abhängig)
- Stark abriebfest

Physikalische und chemische Daten

- **Farbtöne:** weiß, gelb, rot, orange, grün, blau, grau, schwarz, verkehrsgelb
- **Haltbarkeit:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Ergiebigkeit:** Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 500ml: bei einer Sprühbreite von 10 cm für ca. 40 m
750ml: bei einer Sprühbreite von 10 cm für ca. 60 m
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):** Staubtrocken nach ca. 10 Minuten
Begebar nach 30 Minuten
Aushärtungszeit von 24 Stunden
Überarbeitbarkeit nach 24 Stunden
- **Gebinde:** Maximales Nennvolumen
Aerosoldosen = 500 ml bzw. 750 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kapfen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

- Dose ca. 3 Minuten schütteln.
- Nach dem hörbaren Aufschlagen der Kugeln noch ca. 1 Minute lang kräftig schütteln.
- An unauffälliger Stelle probesprühen
- Sprühentfernung ca. 25 cm
- Gewünschte Markierung aufsprühen
- Bei Anwendung im Speedliner² Markierwagen bitte die entsprechende Anleitung beachten.

Tipps zum Spraylackieren

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 26.08.2010

Stand: 26.08.2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 08.12.2018

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com