

DUPLI-COLOR Roughcast Spray

Art.-Nr.: 503719

Technisches Merkblatt



Schafft eine individuelle Oberflächenstruktur, ähnlich einer Rauputz. Es ist eine exklusive, wasserbasierende Polyurethan-Dispersion, die geeignet ist, einen Strukturputz auszubessern und anzugleichen. Anwendbar auf einer Vielzahl von Untergründen, wie z.B. Beton, Gipskartonplatten, Rigips, Holz usw. Kann mit allen Dispersionsfarben überstrichen werden.

Qualität & Eigenschaften

- Schnell und einfach anwendbar, ideal zur Wandreparatur
- Individuelle Oberflächenstruktur, kleine bis mittlere Körnung
- Geruchsarm
- Auf Wasserbasis
- Erstellen von Rauputzstrukturen
- Für Beton, Gipskartonplatten, Rigips, Holz, Tapete etc.

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Polyurethan-Dispersion
- Farbname: weiß
- Glanzgrad : matt, 10 ±2 GE
- Ergiebigkeit: 400 ML – 1,5 m²
- Durchgetrocknet: 60 min
- Überlackierbar: 60 min
- Untergründe: Beton, Gipskartonplatten, Rigips, Holz usw.
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 4000/20 bar
- Lagerstabilität: 2 y
- Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Das Spray schafft eine individuelle Oberflächenstruktur, ähnlich einem Rauputz.
- Durch verschiedene Schichtstärken und Sprühabstände ist feine bis mittlere Körnung zu erzeugen.
- Exklusive, wasserbasierende Polyurethan-Dispersion, geeignet um Rauputz auszubessern und anzugleichen.
- Wasserfest.
- Für Innen- und Außenbereich geeignet.
- Anwendbar auf einer Vielzahl von Untergründen: Beton, Gipskartonplatten, Rigips, Holz, etc.
- Trocknung: 60 Minuten.
- Überstreichbar mit allen Dispersionsfarben.
- Bei Wasser-, Rauch und Rußflecken wird empfohlen, zuerst DUPLI-COLOR Isoliergrund zu verwenden.
- zum Schutz der Struktur bitte mit Farbe auf Wasserbasis überstreichen.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 18. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

