

Schuller Eh'klar GmbH
 AUSTRIA
 Im Astenfeld 6
 A – 4490 St. Florian
 Tel.(0043) 07224/68 200
 Fax(0043) 07224/68 282
 E-Mail: office@schuller.eu
 www.schuller.eu



St. Florian, 24.10.2013

PVC-Bauklebeband (glatt)

(Artikelnummer: 45379, 45399, 45419)

Beschreibung:

Glattes PVC-Bauklebeband aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC Folie. Das Klebeband ist mit der Hand leicht abreissbar. Dieses Klebeband dient zum Schutz von glatten Oberflächen bei Putzer-, Gips- und Malerarbeiten und ist witterungsbeständig.

Produktdaten:

Trägermaterial	Weich-PVC	
Kleber	Kautschuk	
Gesamtdicke	0,130 mm (+/- 0,02)	ASTM D-1000
Klebekraft auf Stahl	1,96 N/25mm	ASTM D-1000
Zugfestigkeit	49,0 N/25mm	ASTM D-1000
Bruchdehnung	100%	ASTM D-1000
Temperaturbeständigkeit	bis +60°C	
UV-beständigkeit	bis zu 14 Tage	

Anwendung:

Die abzulebende Oberfläche muss fett-, staubfrei und trocken sein. Das Band kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Es wird hauptsächlich für Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas verwendet.

Bei weichen und porösen Untergründen (Weichholz, Putz, Anstrich), verwitterten PVC Untergründen und bei weichmacherhaltigen Oberflächen ist erhöhte Vorsicht geboten. Darum ist vor den tatsächlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzuführen. Der Weichmacher des PVC kann wasserhaltige Lacke und Lasuren beschädigen.

Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.