



Spray auf Gummibasis für Notreparaturen an schlauchlosen Reifen. Ohne Demontage des Reifens zu verwenden. Sofortige Pannenhilfe. Verschließt in sekundenschnelle Löcher im Reifen und pumpt ihn wieder auf. Geeignet für alle gängigen Reifentypen bis max. 18 Zoll.

Qualität & Eigenschaften

- Erste Hilfe für platte Reifen
- Ohne Demontage des Reifens zu verwenden
- Dichtet ab und pumpt wieder auf
- Benutzerfreundlich
- Kautschukbasierend

Physikalische & chemische Daten

- Base: Speziallack
- Untergründe: Schlauchlose Reifen
- Minimale Anwendungstemperatur: 5 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
- Dampfdruck: 3500/20 bar
- Flammpunkt: n.a. °C
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt:
 - ◊ 500 ML
 - ◊ 150 ML

Hinweise zur Benutzung

- Spraydose auf Raumtemperatur bringen / Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.
- Vor Gebrauch schütteln.
- Die Ursache der Undichtigkeit feststellen und beseitigen.
- Die gesamte Luft aus dem Reifen lassen.
- Den Adapter auf das Ventil schrauben.
- Sprühdose umdrehen und leersprühen.
- Etwa 10 Kilometer mit einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 50 km/h fahren, damit das Reifenpannenspray gleichmäßig im Reifen verteilt wird.
- Dann Füllgas aus dem Reifen ablassen und Reifen wieder aufpumpen.
- Hinweis: presto Reifenpannenspray ist eine Pannenhilfe. Lassen Sie den Reifen so schnell wie möglich reparieren; hierbei angeben, dass der Reifen mit Reifenpannenspray repariert wurde. Geeignet zur Reparatur kleiner Leckagen in der Lauffläche des Reifens.

Umweltgerecht:

MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. .

Stand: 1. März 2021 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.