

Technisches Merkblatt

Resto Holzkittlösung acetonfrei

Produktbeschreibung

Flüssiges lösemittelhaltiges Bindemittel zur Eigenherstellung von schnelltrocknendem Holzkitt.

Eigenschaften des zubereiteten Holzkittes

schnelltrocknend, gut schleifbar und beizbar mit hervorragender Haftung.

Anwendungsgebiete

Für schadhafte Stellen an allen handelsüblichen Holzarten geeignet.

Gebrauchsanweisung

Um Holzkitt selbst herzustellen, verwendet man von der gewünschten Holzart feineres Sägemehl, oder Schleifmehl und vermische dies mit Resto flüssiges-Bindemittel derart, dass man eine teigartige Masse erhält die nicht zu dünnflüssig sein soll.

Der so gewonnene Holzkitt lässt sich, wie ein üblicher fertiger Kitt verarbeiten.

Nach dem Trocknen lässt sich die verspachtelte Stelle leicht und fleckenfrei schleifen, beizen, polieren, kurzum behandeln wie Nutzholz.

Verarbeitung

Die auszubessernden Stellen müssen fest, sauber, trocken, fett und harzfrei sein.

Den zubereiteten Kitt fest mit der Spachtel auf der defekten Stelle auftragen.

Nach der Trocknung kann mit Körnung 150 - 240 geschliffen werden.

Trocknung

Die Trocknungszeit ist abhängig vom Volumen der zu verwendeten Holzkittmasse wie auch von der Raumtemperatur und kann von einigen Minuten bis zu einigen Stunden dauern.

Reinigung

Die verwendeten Geräte sofort nach der Anwendung mit Spiritus reinigen.

Bestellhinweise

Gebindegrößen 250 ml / 1000 ml / 5000 ml