

Schuller Eh'klar GmbH
 AUSTRIA
 Im Astenfeld 6
 A – 4490 St. Florian
 Tel.(0043) 07224/68 200
 Fax(0043) 07224/68 282
 E-Mail: office@schuller.eu
 www.schuller.eu



St. Florian, 31.05.2016

DRYWALLTAPE

(Artikelnummer: 45544)

Beschreibung:

Dieses selbstklebende, reißfeste Glasfaserband dient zur Verspachtelung der Stöße von Gipskartonplatten sowie zum Überbrücken von Löchern und Rissen.

Produktdaten:

		Längs	Quer
Trägermaterial	Glasfasergewebe		
Gewebegewicht inkl. Kleber	62,7 g/m ² ± 2,7 g/m ²		
Appretur und Kleber	40-45 % des Gewichts		
Gewebedichte	Per 10 cm	36	36
Gesamtdicke	0,3 mm		
Reißfestigkeit	N/2,54 cm	222	467
Breite	48 mm ± 2 mm		
Länge	90 m ± 2 %		

Anwendung:

Vor der Verwendung des Glasfaserbandes muss der Untergrund staub- und fettfrei sein. Anschließend das Fugenband anbringen und leicht andrücken. Nun kann mit der Spachtelmasse eine Schicht über das Fugenband aufgetragen werden.

Lagerung:

Lagerung in trockenen Räumen bei einer Raumtemperatur von -10°C bis 50°C. Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen.