



## DUOBAND



### ➤ Eigenschaften

zweiseitig klebendes, glattes Band (grün-weiß)  
 Bandoberseite 80 % beschichtet, daher geraten abgelöste Kleberreste nicht in den Lack oder Putz.  
 Bandunterseite vollflächig beschichtet.  
 gutes Abreißverhalten, da Zwischeneinlagen aus Papier.  
 sehr formstabil für kantengenaues Arbeiten. Hohe UV-Beständigkeit; bis 4 Wochen rückstandsfrei ablösbar; 2 Wochen, wenn von innen auf Glas geklebt wird.  
 verursacht keine Beschädigungen, wie Farbverschiebungen bei Lackierungen von Holzfenster und -türen. Weichmacherfrei!

### ➤ Anwendungen

Für Innen- und Außen anzuwenden, zur Aufnahme von Großabdeckmasken für großflächige Abdeckungen, sowie Tür- und Fensteröffnungen.  
 Grüne Seite soll immer nach der Innenseite der Abdeckmaske weisen, damit der klebefreie (weiße) Streifen nach außen weist.  
 Bei alten und verwitterten Kunststoffflächen (bestimmte PVC-Typen) sowie Nitrolackierungen können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung über 48 Stunden empfohlen; dies gilt auch für porösen Naturstein, sowie Marmor und Granit.

### ➤ Technische Daten

<b>Art.Nr.</b>	<b>4551</b>
<b>Trägermaterial</b>	Weiche PVC-Folie
<b>Dicke</b>	0,20 mm
<b>Klebertyp</b>	Acrylat
<b>Klebekraft auf Stahl</b>	5N/25mm
<b>Reissfestigkeit</b>	68N/25mm
<b>Reissdehnung</b>	10%
<b>Leistungstemperatur</b>	-10° bis +70°
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5° bis +50°
<b>Abziehen</b>	ab +5°

### ➤ Wichtig

Klebebänder kühl und trocken lagern. – Dadurch hohe Lebensdauer