

# Sika<sup>®</sup> Abglättmittel N

## Technische Eigenschaften

Chemische Basis	Wässrige Tensidlösung
Farbe	Farblos
Dichte (CQP <sup>1</sup> 006-3 / ISO 2811-1)	ca. 1kg/L
Viskosität <sup>2</sup> (DIN 3219 / ISO 3219)	(4 mm Auslaufbecher) ca. 15 Sekunden
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagerung	Verschlossen, kühl und trocken
Haltbarkeit	24 Monate

<sup>1)</sup> CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>2)</sup> 23°C / 50% r.Lf.

### Beschreibung

Sika<sup>®</sup> Abglättmittel N ist ein wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel für Sikaflex<sup>®</sup> Produkte.

Sika<sup>®</sup> Abglättmittel N wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

### Anwendungsbereich

Sika<sup>®</sup> Abglättmittel N ist ein Hilfsmittel zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex<sup>®</sup> Kleb- / Dichtstoffe.

### Produktvorteile

- Neutral
- Hautverträglich
- Verträglich mit Lacken und Farben
- Kein Auswaschen frischer Dicht- bzw. Klebstoffe

### Verarbeitung

Glättholz bzw. Glättfilz mit Sika<sup>®</sup> Abglättmittel N benetzen und ggf. Zusätzlich auf die Dicht- / Klebstoffoberfläche sprühen. Fugenoberfläche unter leichtem Druck in Längsrichtung der Fuge abziehen. Der Druck ist erforderlich, um die Dicht- / Klebstoffe fest an die Fugenflanken zu drücken. Glättholz möglichst im Glättmittel aufbewahren. So nimmt es das Glättmittel auf und ermöglicht ein sparsames Abglätten selbst zäher, schwer glättbarer Kleb- / Dichtstoffe. Glättmittelreste können von den Fugenoberflächen mit klarem Wasser abgewaschen werden. Sika<sup>®</sup> Abglättmittel N nicht auf empfindliche, poröse Baustoffe bringen, damit störende Wasserflecken vermeiden werden. Fugenränder ggf. abkleben. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.

### Wichtiger Hinweis

Angebrochene Gebinde müssen innerhalb einiger Wochen verarbeitet werden. Tritt ein unangenehmer Geruch auf, sollte Sika® Abglättmittel N nicht mehr verwendet werden.

### Überlackieren

Sika® Abglättmittel N enthält geringe Mengen wasserlöslicher Bestandteile, die auf dem Untergrund haften bleiben. Diese Bestandteile können einfach mit Wasser entfernt werden.

Wenn Sikaflex®, das mit Sika® Abglättmittel N behandelt wurde, überlackiert werden soll, wird empfohlen, den Untergrund vorher mit Wasser abzuwischen (dies kann auch direkt nach dem Glätten erfolgen).

### Weitere Informationen

Technische Werte und Angaben dieses Produktes sind in definierten Arbeitsanleitungen ggf. zusätzlich spezifiziert.

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt

### Gebinde

Dose	1 L
	5 L

### Hinweis Messwerte

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

### Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

### Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei den, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.

Weitere Informationen:

[www.sika.at](http://www.sika.at); E-Mail: [technics.industry@at.sika.com](mailto:technics.industry@at.sika.com)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

Sika Österreich GmbH  
Kleb- und Dichtstoffe Industrie  
Lohnergasse 3  
AT-1210 Wien  
Österreich  
Tel. +43 (0)5 0610 0  
Fax +43 (0)5 0610 3901

