

Sika® Cleaner P

Reiniger für nicht poröse Untergründe

Technische Eigenschaften

Chemische Basis	Organische Lösung
Farbe	Farblos, klar
Dichte (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	ca. 0,8 kg/L
Flammpunkt (CQP 007-1 / ISO 13736)	+12°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Auftragsmethode	Mit Papiervlies auftragen und abwischen
Lagerung	Verschlossen, kühl, trocken und frostfrei, unter +25°C
Haltbarkeit	24 Monate

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure ²⁾ +23°C / 50% r.Lf.

Beschreibung

Sika® Cleaner P ist ein niederviskoses Lösungsmittel für die Reinigung nicht poröser Oberflächen. Sika® Cleaner P wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

Anwendungsbereich

Sika® Cleaner P entfernt Fett, Öl, Staub, Schmutz von Oberflächen (z.B. Kunststoff, Polyester, pulverbeschichtete Metalle, PVDF beschichtete Metalle) vor dem Einsatz von Dicht- und Klebstoffen. Sika® Cleaner P kann auch zur Reinigung von Glas und Metall verwendet werden. Nicht auf porösen Untergründen anwenden. Die Informationen sind nur Anhaltspunkte. Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfrage. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Verarbeitung

Die ideale Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur liegt zwischen +15°C und +25°C. Auftrag nur mit sauberem, weißem, fuselfreiem Papiervlies. Das Vlies mit Sika® Cleaner P befeuchtet, nicht in den Sika® Cleaner P eintauchen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Nach jedem Wischvorgang Papiervlies wechseln. Den Cleaner bevor er trocknet (verdunstet) nochmals abwischen. Diese beiden Schritte wiederholen bis die Haftflächen sauber sind. Wird die gereinigte Fläche nicht sofort verklebt, sollte sie abgedeckt werden, um eine Neuverschmutzung zu verhindern. Vergehen zwischen Reinigung und Verklebung mehr als zwei Stunden, sollte die Reinigung wiederholt werden. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.



Wichtiger Hinweis

Vorversuche durchführen.
Trüb gewordener Sika® Cleaner P nicht mehr verwenden.
Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfrage.

Weitere Informationen

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt
- Sika® Vorbehandlungstabelle

Gebinde

Dose	1 L = 0,8 kg
	5 L = 4,0 kg

Hinweis Messwerte

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.

Weitere Informationen:
www.sika.at; E-Mail: technics.industry@at.sika.com
www.sika.com



The Sika logo, consisting of the word "Sika" in a stylized yellow font on a red triangular background.

Sika Österreich GmbH
Kleb- und Dichtstoffe Industrie
Lohnergasse 3
AT-1210 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)5 0610 0
Fax +43 (0)5 0610 3901