

Stripfix

Klebstoff auf der Rolle

► Profiqualität

Merkmale


- Extrudierter, trägerloser und durch Druck reagierender Klebstoff
- Synthetisches Gummiharz mit Siliconpapierabdeckung
- Lösungsmittelfrei
- Transparent
- Permanent flexibel
- Außerordentliche Bindekraft
- Einfach zu verarbeiten
- Alterungsbeständig
- Keine Aushärtezeit

Verarbeitungsvorteile

- Hinterlässt keine Schmutzränder
- Universell einsetzbar
- Klebestelle sofort belastbar
- Gezieltes und sauberes Auftragen
- Vollständig rückstandsfrei von allen glatten Flächen wieder ablösbar
- Montagehilfe
- Für Kombinationsverklebungen

Anwendungsbereiche

- Hilfsmittel zur Fixierung bei nicht sofort abbindenden Klebstoffen
- Heften von Folien und Kartonagen
- Halten von Montageteilen
- Befestigung von Leisten und Profilen
- LKW- und PKW-Wartung



Stripfix

Klebstoff auf der Rolle

Einsatzbereich

- ▶ Handwerk
- ▶ Fahrzeugbau
- ▶ Industrie
- ▶ Hobby
- ▶ Innenausbau
- ▶ Haushalt

Hinweise

- ▶ Nicht UV-beständig.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Verarbeitung

beko Stripfix sollte nur auf sauberen und trockenen Oberflächen verwendet werden. **beko Stripfix** wird direkt von der Rolle ohne Abziehen des Trägerpapiers verwendet. Es dient als Schutz bei Transport oder Lagerung. Das Trägerpapier wird erst kurz vor der Verklebung entfernt. Durch festes Andrücken wird der maximale Nutzen aus dem druckreagierenden Klebstoff gezogen. Es ist zu beachten, dass Kunststoffteile frei von Trennmitteln sein müssen.

Technische Daten

Basis	Lösungsmittelfreier Kautschuk
Dicke	0,4 mm
Verarbeitbar	von +10° C bis +40° C
Temperatur	beständig von -10° C bis +40° C
Farbe	transparent
Dehnbarkeit	> 1000%
Klebekraft	> 5 kg/25 mm (180°-Schältest)
Haltbarkeit	12 Monate in Originalverpackung
Lagerung	trocken und staubfrei

Abmessungen

Breite	Länge	Art.-Nr.	Verpackung	
12 mm	30 m	262 100 012	18 Rollen/Karton	1296 Rollen/Palette
12 mm	3 m	262 100 312	18 Rollen/Karton	5760 Rollen/Palette
19 mm	30 m	262 100 019	12 Rollen/Karton	864 Rollen/Palette
19 mm	3 m	262 100 319	12 Rollen/Karton	3840 Rollen/Palette
25 mm	30 m	262 100 025	6 Rollen/Karton	720 Rollen/Palette
25 mm	3 m	262 100 325	6 Rollen/Karton	3200 Rollen/Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: Juni 2012.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

