

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Schalöl

SCHALUNGSTRENNMITTEL

BESCHREIBUNG

Sika® Schalöl ist ein lösemittelfreies Trennmittel auf Mineralölbasis für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen.

ANWENDUNG

- als physikalisch wirkendes Trennmittel auf saugenden und nicht saugenden Schalungen
- für einwandfreie Schalflächen von Sichtbeton und Betonfertigteilen

VORTEILE

- sehr gute Trennwirkung
- geringer Verbrauch
- sauberes, schnelles und leichtes Ausschalen
- an der Schalung haftende Betonreste können leicht durch Bürsten entfernt werden
- schützt Holzschalungen vor dem Auslaugen - wiederholte Anwendung imprägniert die Schalungen
- enthält kein Paraffin, Schmieröl und herkömmliches Schalöl - daher keine Fleckenbildung
- im ausgetrockneten Zustand witterungsbeständig
- unempfindlich gegen Rütteln

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Schalöl auf Mineralölbasis
Lieferform	27 Liter 200 Liter Containerlieferung auf Anfrage
Aussehen/Farbe	gelbe Flüssigkeit
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Dichte	~ 0,87 kg/Liter
Viskosität	~ 70 mPa.s

VERARBEITUNGSHINWEISE

Ergiebigkeit	auf Holzschalungen	~ 22 m ² pro Liter
	auf Metall- oder Kunststoffschalungen	~ 50 m ² pro Liter

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Sika® Schalöl wird unverdünnt mit Pinsel, Roller, Lap-
pen oder Sprühgerät auf die saubere, trockene Scha-
lung aufgebracht.

Ein vollflächiger, gleichmäßig dünner Film gewährlei-
stet eine makellose Betonoberfläche.

Die Verbrauchsangaben sind jedoch keinesfalls zu
überschreiten, da sonst die Trennwirkung deutlich ver-
mindert wird.

Der frisch aufgebrauchte Trennfilm ist in den ersten
Stunden vor Regen zu schützen.

Bereits verwendete Schalungen sollten vor dem neu-
erlichen Auftrag von Schalöl gereinigt werden.

In jedem Fall sind Vorversuche durchzuführen.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten techni-
schen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns
nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichun-
gen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig
für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass
die Angaben in anderen Ländern davon abweichen
können, beachten Sie im Ausland das lokale Produkt-
datenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das ak-
tuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.at

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Ver-
arbeitung und Verwendung unserer Produkte, beru-
hen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Nor-
malfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkre-
ten Umständen, insbesondere bezüglich Untergrün-
den, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können
die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika
garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der techni-
schen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis
zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das je-
weils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at
abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sika® Schalöl
April 2020, Version 01.02
02140502100000002

SikaSchall-de-AT-(04-2020)-1-2.pdf